



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Fotek

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">A3G-4MX</a>	sensor óptico
<a href="#">A3R-2MX</a>	Sensor óptico - tipo difuso
<a href="#">A3R-30X</a>	sensor óptico
<a href="#">CDR-10XB</a>	sensor óptico de difusão
<a href="#">CDR-10X-M12</a>	sensor, 10-30 V DC,
<a href="#">CDT-10MX</a>	Sensor de barreira óptica NÃO
<a href="#">CP12-10P</a>	sensor capacitivo
<a href="#">DSC-240 - (AC220V)</a>	Regulador de energia digital de 1 fase 32A
<a href="#">DSV-240 (AC220V)</a>	Regulador de energia digital de 1 fase
<a href="#">ESR-100DA</a>	Módulo de estado sólido de alta potência de três fases
<a href="#">KT-20R-2M</a>	Sensor
<a href="#">FM-01R</a>	Sensor
<a href="#">H3-10S-110V</a>	Temporizador
<a href="#">H5-AN-R4</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">HS-100H</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">M18-3MNO-PE</a>	Sensor óptico
<a href="#">MES-600</a>	codificador
<a href="#">MR-30X</a>	Sensor óptico difuso
<a href="#">PL-08P</a>	Sensor indutivo PNP
<a href="#">PM05-01P</a>	sensor magnético
<a href="#">PM08-02N</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">PM12-02P</a>	Sensor de proximidade Fotek, tipo parafuso
<a href="#">PM12-02P-M12</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">PM12-04N</a>	sensor indutivo NÃO
<a href="#">PM12-04NS</a>	SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO
<a href="#">PM18-08PB-S-M12</a>	sensor indutivo
<a href="#">PS-05NE</a>	Sensor
<a href="#">PS-05N</a>	Sensor
<a href="#">SC-3626</a>	Contador multifuncional com predefinição dupla e contador total
<a href="#">SCR-25LA</a>	Módulo de estado sólido de controle linear monofásico
<a href="#">SCR-25LA-H</a>	Relé semicondutor 25A, 480VAC, controle 4-20mA
<a href="#">SCR-40LA</a>	relé semicondutor
<a href="#">SM-20</a>	Tacômetro
<a href="#">SSR-10VA</a>	Relé
<a href="#">SSR-25-AA</a>	Relé de estado sólido AC-AC

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SSR-25VA_500KOhm</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">SSR-40VA</a>	Relé semicondutor
<a href="#">SU-02XP</a>	Sensor óptico
<a href="#">SU-07R</a>	Sensor óptico
<a href="#">TPS1-160</a>	Regulador de potência
<a href="#">TPS3-200-H</a>	Regulador de potência
<a href="#">TSR-40DA-H</a>	Relé
<a href="#">WE-M3T</a>	Codificador
<a href="#">WE-M4T</a>	Codificador
<a href="#">SQ3-351W</a>	extintor de faíscas RLC D5 µF 47 OHMS 300VAC
<a href="#">MS08-10P</a>	Sensor magnético, PNP
<a href="#">SSR-40 AA-H</a>	Relé semicondutor
<a href="#">SSR-25-DA</a>	Relé semicondutor
<a href="#">SSR-50-DA</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">PM12-02NS</a>	sensor indutivo
<a href="#">SY-3D</a>	Temporizador de retardo de ativação digital
<a href="#">PM 18-05S</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">PM 18-08S</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">TMP48-4D</a>	Temporizador digital multifuncional com display
<a href="#">TM48-4D, 24V DC</a>	Temporizador digital com display
<a href="#">CP18-30N</a>	Sensor capacitivo NÃO
<a href="#">TC-72-DA-R3-24V</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">MT-21-L</a>	Controlador de temperatura 96x48, 230VAC, 4-20mA+2AI
<a href="#">EPS1-80</a>	Regulador de voltagem
<a href="#">H5B-M3</a>	temporizador analógico
<a href="#">MR-60X</a>	Sensor óptico difuso
<a href="#">SSR-25DA-H</a>	relé de estado sólido
<a href="#">SU-02RP</a>	Sensor óptico para objetos transparentes
<a href="#">SSR-10-DD</a>	Relé
<a href="#">M18-1MNO-PE</a>	Sensor óptico
<a href="#">A3T-20MXP</a>	sensor óptico
<a href="#">CDM-2MX-V—M12</a>	Sensor fotográfico NO tipo reflex com conector M12
<a href="#">MG-2MX</a>	Sensor óptico reflex tipo NO
<a href="#">PS-10S</a>	sensor indutivo
<a href="#">PG-2MX</a>	Sensor óptico reflex tipo plugue de pino M8-4
<a href="#">H3-M3F</a>	Temporizador digital multifuncional
<a href="#">BS-02PB</a>	Sensor
<a href="#">MR-30XP</a>	Fotocélula reflexiva de objetos da série MR
<a href="#">MG-2MRN</a>	SENSOR
<a href="#">LS-04P</a>	sensor indutivo
<a href="#">PS-10N</a>	sensor indutivo
<a href="#">PT04-01PK</a>	Sensor indutivo
<a href="#">VF06-RP</a>	Sensor de fibra óptica

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PM08-02NK</a>	SENSOR
<a href="#">TSR-75DA</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">SU-07X</a>	Sensor fotográfico
<a href="#">MT-20-R</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">FC-12V</a>	Sensor magnético
<a href="#">MR-30XB</a>	sensor óptico
<a href="#">PM18-08PBS</a>	sensor indutivo
<a href="#">SQ3-511W</a>	Extintor de faísca
<a href="#">MT48 RE</a>	controlador de temperatura
<a href="#">MT48 VE</a>	controlador de temperatura
<a href="#">TSR-75AA</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">PS-08P</a>	Sensor
<a href="#">PR-1-220V</a>	Relé de tensão e fase
<a href="#">C-6-110VAC</a>	Controlador de sensor
<a href="#">PM08-01PE</a>	sensor sem contato NÃO
<a href="#">PM12-02P-E</a>	sensor de indução NÃO
<a href="#">MT-48-L</a>	Controladores de temperatura digitais
<a href="#">MT-48-R</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">ESR-100DA-H+ FUSE, FAN, HEAT SINK</a>	Relé de estado sólido trifásico
<a href="#">MY-3S-2P-220V</a>	TEMPORIZADOR EM ATRASO
<a href="#">A3T-10MX</a>	Barreira de sensor óptico tipo
<a href="#">MC-361</a>	contador digital
<a href="#">LS-04NB</a>	Sensor indutivo NC
<a href="#">DSC-265 - (AC220V)</a>	Monofásico por fio único
<a href="#">MT-96-R</a>	Controlador térmico
<a href="#">MU-07X</a>	SENSOR DE MARCA DE LUZ BRANCA
<a href="#">KDM-3MR-M12</a>	Sensor
<a href="#">FM-01G</a>	Sensor fotográfico
<a href="#">MF-06R</a>	Sensor de fibra óptica
<a href="#">C-10</a>	Controlador para sensor, 220V
<a href="#">CDR-30XB</a>	Sensor fotográfico
<a href="#">SQ1-115P</a>	Spark Quencher
<a href="#">EPS3-80</a>	Regulador de voltagem
<a href="#">TSC 365</a>	Regulador de energia digital
<a href="#">DSC-365 (AC380V)</a>	Regulador de potência
<a href="#">TPS3 -125</a>	Regulador de energia digital trifásico 125A
<a href="#">SQ1-511W</a>	Faísca monofásica
<a href="#">HC-41P</a>	Contador predefinido
<a href="#">A3T-3MXB</a>	Sensor óptico
<a href="#">MT-20-L-V</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">MT-20-L-mA</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">WE-M1</a>	Codificador 1 m/Pulso
<a href="#">PS-05P (PS-05P PNP)</a>	SENSOR

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">HS-150H</a>	Radiador para relé SSR
<a href="#">CDR-30X-V</a>	Sensor óptico
<a href="#">E3G-8MX</a>	Sensor
<a href="#">NT-96-VE</a>	Controlador térmico
<a href="#">MT48 LE</a>	controlador de temperatura
<a href="#">FC-20R</a>	Sensor magnético
<a href="#">PM18-05N</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">FPR-51</a>	Fibra óptica
<a href="#">SF-8025F (90-250VAC)</a>	ventilador para ESR-100DA-H
<a href="#">HS-ESR-164E</a>	radiador
<a href="#">QL-08NB</a>	Sensor de chave indutiva
<a href="#">PR-60XP</a>	sensor óptico
<a href="#">PR-60X</a>	sensor óptico
<a href="#">SSR-40AA</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">DM-1MNB</a>	Sensor óptico
<a href="#">PM12-02S</a>	SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO
<a href="#">MC-362</a>	contador digital
<a href="#">TM60-4D</a>	Cronômetro digital
<a href="#">MT-72-L</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">SSR-10AA</a>	Relé semiconductor
<a href="#">CDR-30X-M12</a>	Sensor óptico
<a href="#">CDR-30X-V-M12</a>	Sensor fotográfico, tipo reflexo
<a href="#">PL-05N-V</a>	interruptor prox
<a href="#">A3T-10MXP</a>	sensor de barreira óptica
<a href="#">EPS3-60H</a>	regulador volt
<a href="#">H3-TRD-30S- 220VAC</a>	temporizador
<a href="#">TW18-08C</a>	sensor de indução
<a href="#">SSR-10DA</a>	Relé
<a href="#">H5B-M3, 220V</a>	Temporizador analógico
<a href="#">MS-02W</a>	Sensor Fotek At Mark
<a href="#">MT-21-R</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">AV-24T</a>	Medidor de voltagem
<a href="#">PR-1-440V</a>	Relé de fase
<a href="#">EPS1-125</a>	REGULADOR
<a href="#">H3B-M3-24VDC</a>	Temporizador
<a href="#">TM60-4DP-NR</a>	Temporizador
<a href="#">SP-02P</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">STPN-M3</a>	temporizador
<a href="#">HPR-100DA</a>	Relé
<a href="#">MY-10M-2P-24VDC</a>	Temporizador
<a href="#">PS-05NB</a>	sensor
<a href="#">SP-05N</a>	Sensor indutivo
<a href="#">MR-30N</a>	sensor óptico

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">P/N: BS-02P</a>	Sensor indutivo
<a href="#">P/N: FC-20RL</a>	Sensor magnético
<a href="#">MDR-30X</a>	Sensor óptico
<a href="#">A3G-2MRS</a>	sensor óptico
<a href="#">PM30-15P</a>	Sensor indutivo
<a href="#">SC-3616</a>	Contador multifunções
<a href="#">ESR-100DA-H</a>	Relé semicondutor
<a href="#">H3-TF-30S</a>	Temporizador
<a href="#">SSR-75-DA-H</a>	Relé semicondutor
<a href="#">PS-05PB</a>	SENSOR
<a href="#">SSR-25-DD</a>	Relé semicondutor 25A
<a href="#">A3T-3MX</a>	Sensor fotoelétrico
<a href="#">A3R-4MX</a>	Sensor óptico
<a href="#">PM08-02NK-E</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">H3-6S</a>	temporizador
<a href="#">H3Y-3S</a>	temporizador
<a href="#">PM12-04P</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">FC-12VB</a>	Sensor indutivo
<a href="#">FPT-15</a>	Controlador de temperatura digital
<a href="#">NT-48-R</a>	
<a href="#">NT48-V</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">WE-M2</a>	codificador 0,1 m/impulso
<a href="#">PM30-15SB</a>	SENSOR
<a href="#">CP18-30P</a>	Sensor capacitivo NO
<a href="#">CP30-50S</a>	Sensor de proximidade capacitivo
<a href="#">MES-300</a>	codificador solenóide
<a href="#">SP-05P</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">DSC-440</a>	Regulador de energia digital de 1 fase 32A
<a href="#">CDR-10DX</a>	sensor de difusão óptica tipo NO
<a href="#">HC-51P</a>	balcão
<a href="#">DSC-340</a>	Regulador de potência digital de 1 fase 380 V
<a href="#">MT-6MXP</a>	Sensor BARRIER
<a href="#">SSR-50DA-H</a>	Relé semicondutor 50A
<a href="#">MY-10S-2P-220V</a>	temporizador
<a href="#">TL-Q05N</a>	Sensor indutivo
<a href="#">MY-10S-4P-220V</a>	temporizador
<a href="#">MC-341</a>	Contador digital
<a href="#">MC-341, NPN, 220VAC</a>	Contador digital
<a href="#">MT-48-V</a>	Controlador de temperatura 48x48
<a href="#">A3G-4MRE</a>	sensor óptico
<a href="#">PM18-08N</a>	SENSOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO NÃO
<a href="#">MES-100</a>	Codificador magnético
<a href="#">PM08-02PE</a>	sensor NÃO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">CDT-10MX-M12</a>	sensor óptico
<a href="#">TSR-25DA-H</a>	Relé semicondutor
<a href="#">MT-20-V</a>	Controlador térmico
<a href="#">NT20-R</a>	Controlador térmico
<a href="#">NT96-LE</a>	controlador térmico
<a href="#">NT-96-R-mA (INPUT 4-20mA)</a>	controlador térmico
<a href="#">SU-30XP</a>	Sensor
<a href="#">MT-72-R</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">NT-72-RE</a>	Controlador de temperatura 72x72
<a href="#">EPS 3-40 (40A)</a>	retransmissão
<a href="#">EPS 3-60 (60A)</a>	retransmissão
<a href="#">ESR-80DA-H</a>	Relé
<a href="#">FM-03R</a>	Sensor de marcador óptico
<a href="#">EPS2-40</a>	Regulador de potência
<a href="#">TPS3-160</a>	Regulador de potência
<a href="#">TPS3-60</a>	Regulador de potência
<a href="#">TPS3-40</a>	Regulador de potência
<a href="#">CDR-10X</a>	Sensor óptico
<a href="#">PS-05P</a>	sensor
<a href="#">BS-02P</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">CDR-30X</a>	Célula fotográfica + Conjunto de conec
<a href="#">MY-10M-2P</a>	Temporizador
<a href="#">MY-10M-4P</a>	Temporizador
<a href="#">PYF-08A</a>	Suporte para SÉRIE MY-XX-2P
<a href="#">PYF-14A</a>	Suporte para a SÉRIE MY-XX-4P
<a href="#">SSR 25AA-H</a>	Relé
<a href="#">SY-2D</a>	Temporizador de retardo de ativação digital
<a href="#">SP-05NO</a>	sensor de indução
<a href="#">QL-05N</a>	SENSOR DE indução
<a href="#">A3G-4MRE-MR1</a>	Sensor óptico
<a href="#">SP-02NR</a>	sensor
<a href="#">MR-60XP</a>	Sensor
<a href="#">MET 360 - 8Φ</a>	Codificador magnético
<a href="#">SSR-75-DA</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">MR-60N</a>	SENSOR
<a href="#">FC-20N</a>	sensor magnético
<a href="#">FM-10R</a>	Fotocélulas
<a href="#">PM18-08P</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">TSR-75DA-H</a>	Relé semicondutor
<a href="#">PM18-05P</a>	SENSOR DE PROXIMIDADE
<a href="#">CP30-50P</a>	Sensor
<a href="#">PM30-15N</a>	INTERRUPTOR DE PROXIMIDADE INDUTIVO
<a href="#">HS-50</a>	Radiador de relé SSR

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PM05-02N</a>	Sensor indutivo
<a href="#">SSR-40-DA-H</a>	RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
<a href="#">SSR-40-DA</a>	Relé semicondutor
<a href="#">A3T-10MXS</a>	Sensor óptico
<a href="#">T18-30MXB</a>	fotocélula
<a href="#">SSR-75VA</a>	Módulo de estado sólido
<a href="#">PM18-05NS</a>	SENSORES DE PROXIMIDADE
<a href="#">MR-10X</a>	Sensor magnético de proximidade
<a href="#">PL-08N</a>	Sensor óptico
<a href="#">LC-12E</a>	Sensor
<a href="#">M12-L-3M</a>	Sensor de indução
<a href="#">M12-L-5M</a>	Sensor de indução
<a href="#">H5C-4D (90-250 VAC)</a>	Contador digital predefinido DIN 48x48
<a href="#">Wheel for WE-M2T</a>	Acessório de roda para codificador de comprimento WE-M2T
<a href="#">old p/n: PR-30X , new p/n: MR-30X</a>	sensor
<a href="#">FPR-54</a>	Unidade de fibra tipo reflexo
<a href="#">SSR-R02DA</a>	Módulo de stute sólido
<a href="#">SSR-25-DA-H-R</a>	Relé
<a href="#">SCR-K20DA-H</a>	Relé
<a href="#">T18-3MNB-PE</a>	sensor óptico
<a href="#">PL-05N</a>	Sensor indutivo
<a href="#">PR-1-480VAC</a>	Relé
<a href="#">NT-72-L</a>	controlador de temperatura 72x72
<a href="#">C-6</a>	Controlador de sensor
<a href="#">MES-40</a>	Codificador magnético
<a href="#">CDM-2MX-M12</a>	fotossensor
<a href="#">H2Y-3S-F</a>	Temporizador 220V
<a href="#">DSV 240</a>	Regulador 220VAC
<a href="#">FSH04062</a>	Cabeça de sensor de fibra óptica
<a href="#">FSH04063</a>	Cabeça de sensor de fibra óptica
<a href="#">ESR-25DA</a>	Relé semicondutor
<a href="#">ESR-40DA</a>	Relé semicondutor
<a href="#">SSR-R05DD</a>	Módulo de estado sólido tipo relé monofásico
<a href="#">NA-04E</a>	Barreira de luz NA-04R (receptor) +NA-04T (transmissor)
<a href="#">FSH03863</a>	Cabeça de sensor de fibra óptica
<a href="#">STB00023</a>	Sensor de fibra óptica difuso tipo NC
<a href="#">STB00002</a>	Sensor de fibra óptica difuso tipo NC
<a href="#">STB00003</a>	Sensor de fibra óptica difuso tipo NC
<a href="#">CDR-10XB-M12</a>	Sensor de fibra óptica tipo difuso NC
<a href="#">TSR-40DA</a>	Relé
<a href="#">TSR-25DA</a>	retransmissão
<a href="#">CDM-2MX</a>	Refletor de sensor óptico tipo NO
<a href="#">MA-72R</a>	Sensor magnético de proximidade

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">EPS2-40H</a>	Regulador de voltagem
<a href="#">MV72R</a>	Sensor magnético de proximidade
<a href="#">H5-AN-K-R2</a>	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
<a href="#">NT-96E</a>	Controlador de temperatura PID
<a href="#">NT-72E</a>	Controlador de temperatura digital
<a href="#">H3-M3 DC24V</a>	Temporizador digital multifuncional
<a href="#">SV-2M</a>	Sensor óptico
<a href="#">PRS-10N-mA-PP-12FNPT-M12</a>	Sensor de pressão
<a href="#">PRD-N-TR-M12</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">SV-50</a>	Sensor óptico
<a href="#">HC-21P</a>	Contador digital
<a href="#">R18-30X</a>	Sensor
<a href="#">PS-08N</a>	Sensor
<a href="#">PM12-04P-M12</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">SP-08-N</a>	Sensor indutivo
<a href="#">QS-05N</a>	Sensor
<a href="#">SSR-10DA(10A/380VAC)</a>	Relé de estado sólido (SSR)
<a href="#">SSR-F-40DA-H(40A/480VAC)</a>	Relé de estado sólido (SSR)
<a href="#">LSR-F-40DA+(40A/550VAC)</a>	Relé de estado sólido (3φSSR)
<a href="#">FR-2MX</a>	Sensor fotoelétrico
<a href="#">PS-10P</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">PL-05P</a>	Sensor
<a href="#">H5B-M3 24 DC</a>	Temporizador de atraso ON de vários intervalos
<a href="#">LSR-25DA</a>	Relé semicondutor
<a href="#">SSR-25VA-H</a>	relés de estado sólido
<a href="#">EPS2-125</a>	Regulador de voltagem
<a href="#">EX-03N</a>	SENSOR FOTOGRÁFICO
<a href="#">MS08-10N</a>	sensor magnético
<a href="#">A3G-4MXB+MR-1</a>	Sensor fotoelétrico
<a href="#">C-6-24V</a>	Controlador de sensor
<a href="#">SSR-40DD</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">PM18-05P-M12</a>	Sensor indutivo
<a href="#">NT-96-RE</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">EPS3-80H</a>	Regulador de potência
<a href="#">LCR-80H</a>	Botão de energia
<a href="#">MG-2MX+MR-1</a>	SENSOR
<a href="#">ESR-40DA-H</a>	Relés de estado sólido
<a href="#">CP13-10N</a>	Sensor de proximidade capacitivo
<a href="#">TM60-4D-24V</a>	Temporizador digital Power ON Delay
<a href="#">STPY-M3</a>	Temporizador de atraso ON de vários intervalos
<a href="#">MT-48</a>	Controlador de temperatura digital
<a href="#">TC-96-AP-A</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">PM12-40P</a>	Sensor indutivo NÃO

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">SU-07XPB</a>	Sensor óptico
<a href="#">SSR-05-DD</a>	Relé semicondutor
<a href="#">A3G-4MX + MR-1</a>	Sensor fotográfico de energia gratuita com refletor
<a href="#">HPR-80DA-H</a>	Relé semicondutor
<a href="#">SSR-25 DA H 25A</a>	RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
<a href="#">SSR-50DA H 50A</a>	RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
<a href="#">LCR-100</a>	Regulador de tensão digital
<a href="#">NT20-V</a>	termorreguladores
<a href="#">PL-05NB</a>	Sensor indutivo
<a href="#">HS-BR-1</a>	Braçadeira DIN = calha do radiador
<a href="#">BS-O4N</a>	Sensor indutivo
<a href="#">HS-50H</a>	Radiador
<a href="#">H5C-4D</a>	balcão
<a href="#">TM60-4D(220VAC)+ Socket</a>	
<a href="#">KL-05N</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">FR1110V-DLS</a>	Relé
<a href="#">C-6-220V+SOCKET PF-085A</a>	Controlador de sensor
<a href="#">A3R-1MXP</a>	Sensor
<a href="#">A3R1MX-DLS</a>	Sensor
<a href="#">H3-M1-24V</a>	CRONÔMETRO
<a href="#">LS-04N</a>	Chave de proximidade
<a href="#">PM12-02NBS</a>	Sensor de proximidade.
<a href="#">ESR-60DA-H 4-32VDC</a>	retransmissão
<a href="#">LCR-60</a>	CONTROLADORES TRIFÁSICOS DE TENSÃO E GUC
<a href="#">MT-20-V 48x96</a>	controlador de temperatura
<a href="#">MC441 NPN 220VAC</a>	Contador digital 48x48
<a href="#">SU-02X</a>	Sensor óptico
<a href="#">YF-10NE</a>	Sensor de interruptor fotoelétrico
<a href="#">MR-10NE</a>	Mini sensor fotográfico à prova de água
<a href="#">TPS1-200</a>	Regulador
<a href="#">ATS-40-PP-JIS</a>	Medidor de fluxo
<a href="#">QL-05NS</a>	Sensor indutivo
<a href="#">FC-05R</a>	Sensor magnético
<a href="#">PS-05NO</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">NT-48L-CT-RS</a>	Controlador de temperatura inteligente PID
<a href="#">H3-30S-110V AC</a>	Temporizador 110V AC
<a href="#">FF-06R</a>	sensor de fibra óptica
<a href="#">A3R-1MX</a>	Sensor fotográfico Fotek
<a href="#">NT-22R</a>	Controlador de temperatura para trilho DIN (RELAY, 3A/250VAC)
<a href="#">FPT-02</a>	Tipo de barreira: fibra óptica
<a href="#">PS-10NB</a>	Sensor indutivo
<a href="#">MK-F-32</a>	
<a href="#">KC - 362</a>	Contador

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">ESR-60DA</a>	Relé de estado sólido trifásico
<a href="#">WE-2M</a>	Codificador rotativo incremental
<a href="#">HPR-100DA-H</a>	Relé de estado sólido monofásico
<a href="#">TFN-6S-24V</a>	Temporizador
<a href="#">SCR-K40LA-H</a>	Módulo SCR de controle linear de alta tensão
<a href="#">NT - 48 V (SSR)</a>	Controlador de temperatura digital
<a href="#">NT-48-V-S</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">LA4-08L</a>	Barreira de luz
<a href="#">FM-01PG</a>	Sensor óptico
<a href="#">SSR-25DD-H</a>	Relé semicondutor 25A
<a href="#">SSR-50DD-H</a>	Relé semicondutor
<a href="#">PM05-01N</a>	Sensor indutivo
<a href="#">PM05-02P</a>	Sensor indutivo NÃO
<a href="#">SU-07G</a>	Tipo de ranhura do sensor óptico
<a href="#">HS-ESR-100</a>	dissipador de calor
<a href="#">T18-3MN-PE</a>	Barreira de sensor óptico tipo 3M
<a href="#">TC-4896-DA-R3</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">MG-2MX-PG(M8)</a>	Tipo refletor de sensor óptico com conector
<a href="#">PR-30X</a>	Mini sensor fotográfico à prova de água
<a href="#">SU-07XP</a>	Sensor Fotek
<a href="#">FC-06R</a>	Sensor magnético Fotek
<a href="#">ESP1-125</a>	Regulador de voltagem, monofásico
<a href="#">PH08-03N</a>	Sensor fotoelétrico
<a href="#">PS-25CB-M12</a>	Sensor de proximidade indutivo
<a href="#">SSR-Y05DA</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">NT48-R-RS485</a>	Controle digital de temperatura
<a href="#">FF-06X</a>	Sensor de fibra óptica
<a href="#">NT-48-R-S</a>	Controlador de temperatura digital
<a href="#">NT-48-R-RS</a>	Controlador de temperatura digital com comunicação RS-485
<a href="#">VF-06R</a>	Sensor óptico
<a href="#">SSR-F-40-DA-H</a>	Módulo de estado sólido tipo fusível monofásico de alta tensão
<a href="#">STPY-5T</a>	Temporizador de atraso ON de vários intervalos
<a href="#">FR-1</a>	Relé de nível sem flutuação 220V
<a href="#">EMC-462</a>	Contador digital
<a href="#">STPY-5T-220V</a>	Temporizador
<a href="#">MR-10XP</a>	Sensor Fotek
<a href="#">HC-31P</a>	Contador digital
<a href="#">SSR-50-AA-H</a>	Relé de estado sólido monofásico AC para AC de alta tensão
<a href="#">TM60-4D(DC)</a>	Temporizador digital Power ON Delay
<a href="#">SSR-Y05DD</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">EPS-80</a>	Regulador de potência
<a href="#">SSR-R05-DD-B</a>	Relé de Estado Sólido
<a href="#">FC-12V-NP</a>	Sensor magnético

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">TPS3-200</a>	
<a href="#">TM48-M6</a>	Temporizador analógico
<a href="#">PR-1-220V PHASE RELAY</a>	Sequência de fase e relé de perda de fase
<a href="#">FC-12VS</a>	Sensor magnético
<a href="#">SSR-40VA-H</a>	MÓDULO DE ESTADO SÓLIDO
<a href="#">PVR-3-220V</a>	Relé de fase e tensão
<a href="#">SSR-PC</a>	Tampa de segurança para SSR 2
<a href="#">C-11-220V</a>	Controlador de sensor
<a href="#">UG-6MP</a>	Codificador
<a href="#">MS-02W-H</a>	Sensor de marcas
<a href="#">LT-150MX</a>	Sensor
<a href="#">MC-462</a>	balcão
<a href="#">SSR-K40-DA</a>	Módulo de estado sólido (SSR) tipo dissipador de calor monofásico
<a href="#">SSR-K40DA-H</a>	Relé de estado sólido monofásico DC para AC de alta tensão
<a href="#">DRM-24TN</a>	Medidor de escala DC
<a href="#">TC4896-DD-JR3S-A</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">PH08-03P</a>	Sensor
<a href="#">H5-AN-R</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">H5-AN-K-R4</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">K2T-15MN</a>	Sensor fotoelétrico padrão compacto
<a href="#">HS-ESR-62</a>	Radiador para relé SSR
<a href="#">A3R-2MX IP-65</a>	Tipo difuso de sensor óptico
<a href="#">SSR-75-DD-H</a>	RELÉ DE ESTADO SÓLIDO
<a href="#">UT-6MN</a>	Sensor óptico
<a href="#">T18-3MXB</a>	Sensor
<a href="#">H3-FK-M3-24V</a>	Temporizador de retardo de ativação da série H3/Flicker/Y- Starter
<a href="#">KU-07G</a>	sensor
<a href="#">MT-20L</a>	Controlador de temperatura baseado em microprocessador
<a href="#">FC-20ZRN</a>	Sensor magnético
<a href="#">SSR-K30AA-H</a>	Relé de estado sólido monofásico AC para AC de alta tensão
<a href="#">K2R-1MN</a>	INTERRUPTOR DE SENSOR FOTOGRÁFICO
<a href="#">PM18-15LA</a>	sensor
<a href="#">CDR-60X-M12</a>	sensor
<a href="#">MG-2MXP</a>	sensor
<a href="#">MR-10XSS</a>	sensor
<a href="#">PM08-02NE</a>	sensor indutivo
<a href="#">PR-1-380V</a>	
<a href="#">HPR-60DA-H</a>	relés
<a href="#">HPR-60AA-H</a>	relés
<a href="#">STPY-5T-230V</a>	Temporizador
<a href="#">E3T-10MX BR-1</a>	Foto: Eye Thru Beam 24VDC
<a href="#">NA-08E</a>	cortina de luz
<a href="#">H3-TRD-30S-24V+SOCKET PF-085A</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">PM18-08P-M12</a>	sensor
<a href="#">LCR-40H</a>	
<a href="#">WE-M3</a>	
<a href="#">SSR-P03DD</a>	Relé
<a href="#">PS-05N</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">PS-05P</a>	Sensor de proximidade
<a href="#">QL-05NBO</a>	
<a href="#">QL-05N0</a>	
<a href="#">SCR-25 LA</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">PS-05PE-5MB</a>	
<a href="#">TMP50-3D</a>	
<a href="#">PS-08P-4M</a>	Sensor
<a href="#">PS-08P-5M</a>	Sensor
<a href="#">MT-6MX</a>	
<a href="#">LSR-F-25DA</a>	
<a href="#">H5-AN-J-R2-S</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">H5-AN-J-R2-S+P3G-08+Y-48</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">H3-30M-220V</a>	Temporizador
<a href="#">MY-6S-2P-220V</a>	Temporizador
<a href="#">PR-1-220VAC</a>	Relé de fase
<a href="#">H3-30S-220V</a>	Temporizador
<a href="#">H3-FK-M3-220V</a>	Temporizador
<a href="#">ESR-40AA-H-R</a>	Relé de estado sólido
<a href="#">FOTMT4896-R</a>	Controlador de temperatura
<a href="#">PRX-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C</a>	
<a href="#">PRZ-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C</a>	
<a href="#">MY-6S-4P-220V</a>	Timer
<a href="#">H3-10S-220V</a>	
<a href="#">PS-05N-3M</a>	
<a href="#">SSR-75-DD</a>	Relé de estado sólido DC-DC
<a href="#">M18-1MN</a>	
<a href="#">CDM-2MX+MR-1</a>	Sensor
<a href="#">NT-48-V-RS</a>	
<a href="#">EPS2-150</a>	
<a href="#">MA-21R</a>	
<a href="#">MV-21R</a>	
<a href="#">ATM-50-A-PP-DIN</a>	medidor de vazão
<a href="#">SSR-F-10DA-H</a>	
<a href="#">M12-3M</a>	
<a href="#">T18-6MX M18</a>	
<a href="#">ESR-40AA-SH</a>	
<a href="#">NT-10-R</a>	
<a href="#">LSR-80DA+</a>	

<b>produtos</b>	<b>Descrição</b>
<a href="#">NT-72-VE</a>	
<a href="#">ASR-F-40DA</a>	
<a href="#">LS-04N-V</a>	
<a href="#">MG2MXPMR1 same as MG-2MXP</a>	sensor de foto
<a href="#">HPR-100AA-H</a>	
<a href="#">SM-10</a>	Tacômetro
<a href="#">LSR-F-100DA</a>	Módulo de Estado Sólido
<a href="#">MT4896R-220-RS485</a>	Termoregolatore (temperature controller)
<a href="#">MT-4896-R-RS</a>	Controlador de Temperatura
<a href="#">SSR-P03DA</a>	
<a href="#">MT-48L (mA)</a>	Controlador de Temperatura