



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Loreme

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
CAL23L	CONVERSOR ANALÓGICO PARA ENTRADAS DE PROCESSO
CAL35CA	TRANSMISSOR DE TENSÃO E CORRENTE AC
CAL35-SVL	SELETOR DE VALOR MÍNIMO
CNL45	Conversor digital
CNL34DHig	conversor numérico de isolamento de alta tensão
CNL48/1	conversor digital
CPL101	CONVERSOR DE POTÊNCIA PROGRAMÁVEL CPL101
DSL1- 35	
INL50	INDICADOR DE NÍVEL
IPL244	analisador de rede elétrica
RPL23-400	
CNL 48	TRANSDUTOR
CNL35/S2	Conversor digital universal
RS232	CABO DE LIGAÇÃO/USB
CALP30IG	conversor
AL175	Fonte de alimentação
CAL25IG/2	ISOLADOR GALVÂNICO
IPL50L/S	indicador de rede programável
CNL35ssi/R1/S2	conversor para codificador
RS232 LINK CABLE /USB	usb
CAL23DmA-S2-SiL3	
SP1006IRC120	SONDA RTD APARAFUSADA
F434716001	RELÓGIO DE BOBINA
MPA2	Módulo de redundância
CPL35	Voltímetro
INL 150/CMTCP	ANUNCIADOR DE ALARME DE 16 CANAIS
CNL35ssi/R2/S2	conversor
IPL36L/R1	voltímetro de painel, amperímetro, medidor de frequência
CPL35L	conversor de corrente e tensão
CPL35L/R2	transdutor de corrente e tensão
MPA2LHV	módulo de redundância
CAL30TRMS	
MPA2L	Módulo de redundância
AL35Lin-4	
TEMAX105LCD/IP65/4	

produtos	Descrição
USB-RS232	
IPL 144L/C	Analizador de rede de energia
INL100-16	RETRANSMISSÃO
USB Cable for INL100	Cabo USB
GNL35LA	gerador
CML 100	unidade de sinais analógicos multicanal
RFID90	Leitor
SP1006i RC Ls=300 mm	SONDA DE PLATINA
SP1006i RC Ls=420 mm	SONDA DE PLATINA
CNL40	Cabeça de sonda conversora digital
CNL40ig	Conversor de cabeça de sensor
CNL40IGH	Conversor de cabeça de sonda
CAL45CA	Condicionador de tensão e corrente CA
CAL45CA/0-100VAC	Condicionador de tensão e corrente alternada
RPT23	Relé de presença de tensão para divisor capacitivo, transformador
CAL35CC	PROCESSO DE CONVERSOR ANALÓGICO
AL35Lin-2	Fonte de alimentação do instrumento
IPL144L	
GAL48/A	GERADOR DE SETPOINT DO MEDIDOR DE PAINEL
CAL23DmA-S1	Isolador de loop de corrente e divisor de sinal
CAL23DmA-Sx2	Isolador de loop de corrente e divisor de sinal
CAL4/100ig2	LOOP DE ISOLAMENTO MULTI-SAÍDA
INL35/CP	Indicador
CAL25ig	Isolador de circuito
RPL23-bt	Montagem - trilho DIN
RPL23	Relé de proteção CA ou CC
IPL50/CM	INDICADOR PARA MEDIÇÕES ELÉTRICAS
DSL35L/R1	relé digital
DSL35L/R2	relé digital
USB cable 3.5mm	Cabo USB
TEMAX105LCD/4	conversor de temperatura
CPL48	CONVERSOR DE ENERGIA PROGRAMÁVEL
CNL35	conversor digital universal
CAL45CA-D	Conversor para medições elétricas
MPA3 127 VDC	MÓDULO DE REDUNDÂNCIA
SP1006i RC DAN 200	sondar
CAL4/100ig4	Isolador de loop de saída múltipla
DSL35LCC terminal block up to 50 Adc	
DSL35LCC HALL	
DSL35LCC terminal block up to 125 Adc	
CNL 35L/ S2 R2 / A	Conversor digital universal
USB CONFIGURATION CABLE	
INL35 /R1/CM	medidor de painel universal

produtos	Descrição
CML36/CMTCP	Unidade de medição para sonda de temperatura
CML36/BUS	Unidade de medição para sonda de temperatura
HBus36	Conector de barramento DIN Rail
DCL105-8	Monitoramento de 8 linhas simultâneas
SCi30/3	sondar
SHUNT 5 A / 100 mV / 0,25%	Shunt de medição
GAL48BP	GERADOR DE SETPOINT DO MEDIDOR DE PAINEL
CAL35TRMS /CAL30TRMS	Conversor para medições elétricas
RPL23/Po	relé de proteção
MPA2L/R	módulo de redundância
MPA2LHV/R	módulo de redundância
USB Configuration Cord	Cabo de configuração
CALP25	conversor analógico
CPL35/R2	Medidor de energia, voltímetro, amperímetro TRMS AC+DC
CDN-USB-JK	CABO DE CONFIGURAÇÃO USB
Individual factory test certificate for CPL35/R2	CERTIFICADO DE TESTE DE FÁBRICA INDIVIDUAL
Warranty extension for CPL35/R2	GARANTIA ESTENDIDA
CNL35L/A	Display para CNL35L
MPA 4	Módulo de redundância (cátodo comum)
CAL30TRMS 35mA	Conversor para medições elétricas
GAL 48 blind version	GERADOR DE SETPOINT DO MEDIDOR DE PAINEL
GAL48/1	GERADOR DE SETPOINT DO MEDIDOR DE PAINEL
GAL48BP1	GERADOR DE SETPOINT DO MEDIDOR DE PAINEL
GAL48BP-GR	GERADOR DE SETPOINT DO MEDIDOR DE PAINEL
BGL288	Medidor LED Bargraph
Addition of 2 analog outputs for CPL35/R2	
INDIVIDUAL FACTORY TESTS CERTIFICATION	
Modification for CPL35/R2	
CAL25 (25 – 150°C)	condicionador de sinal
AL200	
DOP23/2	
TIO D12-5A/C	
CAL23	Conversor de processo analógico
DSL35LCC (11-30VDC)	Relé de limite para corrente contínua
EXTENSION OF THE WARRANTY	
CML100t-8-3f/R/CMTCP	
AL200V	
CPL35/S2	
WR45D 150/150/80-1	
CSSIP105	
Display for CNL35L / CNL35L/A	
LCA37	LIMITADOR DE CORRENTE DE CHAMADA: Ativo e cronometrado
SPi Ti CNL40 ADF	Sonda de platina

produtos	Descrição
Usb configuration cable (for cnl40)	CABO DE CONFIGURAÇÃO USB
AL45D/Dec-8	
CNL35L	Conversor digital universal
CML100t-8-3f	Unidade de medida
CAL45CA-H	
DSL1-35mA/SIL	RELÉ DE SOBRECORRENTE
INTERFACE ENTRÉ LOREME IBITEK IA-8 MA IN	
INTERFACE SORTIE LOREM IBITEK IA-8MA OUT	
WR 35	
MPA3/R	Módulo de redundância com diodo
CAL30IG	Conversor analógico universal
DSL35LCC/R1	
CNL35L/S2	
GAL48A (4 – 20 Ma)	
GAL48A (0- 10 VDC)	
CML100/CMTCP	
CML100V-16	Unidade de medida
CML100T-8-3FBUS	
CML100t-8-3f/CMTCP	
CML100T-4-3FTCP	
CAL P35IG	Conversor de medição
Sonde Pt 100	Sonda
CNL35L R4 SIL2	Conversor
USB to IPL144 Configuration Cable	
INL150/16	Unidade de aquisição
Test certificate	
CML100T/CM	
CML100/Hbus107	
WR45D	Conversor DC-DC isolado
SAI60HRT	Higrômetro ambiente interno
AL36PoE	Injetor de alimentação via Ethernet de 7 Watts
IPL50	PAINEL DE EXIBIÇÃO PARA MEDIÇÃO ELÉTRICA
IPL36L	
CN35Lssi	
CN35Lssi/R1	
CN35Lssi/S2	
IPL36L/S	
CNL35L/R2	Conversor Digital Universal
CAL23DT-HV24	
CPL35L/R3	
RPS23	
RPS23/S2	
RPS23/R3	

produtos	Descrição
GAL144. Output 0 to 2 V dc	
CAN105	Conversor decimal codificado binário OLTC
AR 143402 / MPA3/R	
DSL35LCA/R2	RELÉ
Tio d12/C	
CAL23DmA-S2	Divisor de sinal A de 4:20 mm
CAL23DmA/SIL	
MPA4D	
MPA3D-R	
Cord 95600	Indicador EXD Loop
95600EXT	Cabo blindado
MPA3D	módulo de redundância
CAL45IG	
GAL36BP	Mark Pendleton [mark.pendleton@lcagroup.co.uk]
94000/R / PT100	medidor de painel
94000/R	medidor de painel
INL35/R1	
INL35/CM	
MDL107/A-BCD-25	
MPA3D-NV	módulo de redundância
IAL8-mAin	
MPA/R	
CPL35L/S2	Transmissor de corrente e tensão TRMS AC+DC
MRL2	
DSL1-35mA-NUC	
LOFC + Individual certificate (Mandatory)	
DSL2-35	
MPAD. 2 circuits	Módulo de redundância
BGL136-NAV1/R1	gráfico de barras
SLOT Relay	
SLOT Analog output	
SLOT communication	
AL35Lin-1	FONTES DE ALIMENTAÇÃO
AL35Lin-3	
MPA3 125 VDC	
WR45D 48/24-30-1	
DSL35LCC 50Adc	retransmissão
DSL35LCC 125Adc	
THL36/SIL2	Termostato digital
DSL1-35MA-LV-NUC	Relé analógico de limiar
CAL23DMA-S1/SIL3	Conversor analógico
AL200L-110-10/ 230VAC-110VDC 1100W	RETIFICADOR
GAL144. output 4-20mA	

produtos	Descrição
BGL144-1	
INL50L	
DSL35LCA/R1	Relé de limite para corrente alternada
Tio d17-5A-500mV/C	Transformador de medição com abertura por encaixe
MPA3/R 110 VDC	
CAL25IGD-2	
CAL25IGD-6	
CAL25IGD-5	
CAL25IGD-8	
CAN105BCD	
Individual factory test certificate for MPA3/R	
ELC/100 (L=605mm)	
ELC/100 (L=350mm)	
AL175HD	
MPA5D/R	
MPA3D-NV/R	
AFL144	
CAL45CA (0...1 Aac)	Conditionador de tensão e corrente alternativos
CPL101/C	conversor de potência programável
CNL35L/R2/SIL2	
CALIBELECFR	
MPA6D	
GARANTIE36MOIS	
DFL35-LV	frequency divider
MPA3	
MPA5D	
MPA5 //ELEC-0,00-F0	Módulo de redundância
MPA5	