



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. İhlamur Bul. AĞAOĞLU
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

PRODUTOS DA MARCA

produtos	Descrição
001-101-1	PUNHO ASSY- NARIZ CURTO
0100-0026	Gravadores de gráfico
21-180	Etiqueta indicadora de temperatura não reversível
220Z001U01	TELA TO-312 4000
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	ALÍVIO DE TENSÃO SNAP-ON T/C,5/PK
5TC-GG-K-30-36	Elemento termoelétrico tipo K, isolamento do lado do vidro
5TC-KK-E-30-36	Termopares isolados prontos
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Termoelemento Draht
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA ISOLADO T/C'S 5/PK
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	SONDA DE SUPERFÍCIE TIPO K
CHAL-0005	Drahttermoelemento NiCr-Ni Tipo K sem isolamento
CHAL-010	
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-CWC	
CT485-PS-6	Conjunto de canetas
CTXL-TRH-W	Registrador de umidade/temperatura
DPG4000-300	medidor de pressão digital
DPG7000-7K	calibre
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	TRANSMISSOR DE VELOCIDADE DO AR
FMA1003A-V1	Indicando a velocidade/temperatura do ar
FMA-2609A	
FMK-25A	KIT DE MONTAGEM DE FLANGE-PGS-NEW STYLE
GF520150	fusível
HDC00014	AQUECEDOR DE CARTUCHO DE ALTA DENSIDADE
HFMPW-K-M	Conector submini de ferrite
HFS-3	Sensor de descarga de água
HFS-4	Sensor de descarga de água
HGMP-K-F	

produtos	Descrição
HH1384	
HH306A	
HH309A	
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Registrador de dados
HH378	TERMÔMETRO DE REGISTRO DE DADOS DE 4 CANAIS
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	Tacômetro
HMPW-KI-F	Conector de termopar miniatura
HMPW-KI-M	Conector de termopar miniatura
HPC-AL-P	Contatos de termopar
HPC-AL-S	PINO OCO ALUMEL FEM 20/PK
HPC-CH-P	Contatos de termopar
HPP-100	Bomba
HPP-100-KIT	Kit de bomba
HTTC36-K-14G-6-GG	tubo oco tc, dia&l em polegadas
HX85A	Transmissores de ar ambiental/de processo
HX85BA	Sensor Transmissor de Pressão Temp/RH/Barométrica Somente
J-0-200F-6-1/2	TERMÔMETRO BIMETÁLICO
KH-202/10	aquecedor flexível
LC8313-200-10K	CÉLULA DE CARGA
LC8400-213-100K	Célula de carga
LC8450-313-10K	CÉLULA DE CARGA
LCAD-1K	CÉLULA DE CARGA DE PLATAFORMA PARA APLICAÇÕES DE LAVAGEM
LV-21	interruptor de nível de líquido
LV4121-60	sondar
LV-50	Interruptor de nível de líquido de aço inoxidável
LVCN1710-G	controlador de nível ultrassônico
LVU41-RS232	Sensor de suporte completo ultrassônico
MTC-12-MC	Conector de termopar
MTC-12-SHL	Conector de termopar
MTC-24-FF	CONECTOR DE ANTEPARO FÊMEA
MTC-24-MC	Conector de termopar
MTC-24-SHL	Conector de termopar
MTC-41-FC	CORDÃO FEMININO
MTC-41-FF	Conector de termopar
MTC-5-MC	Conector

produtos	Descrição
MTC-AL-S	Contato de termopar
MTC-CH-S	Conecotor circular
MTC-CO-S	
MTC-CT	FERRAMENTA DE CRIMPAGEM PARA SERVIÇO PESADO
OM-73	Registrador de dados Temperatur-Feuchte
OMB-RM-DBK90	Módulo de entrada de termopar
OM-CP-TEMP1000IS	TEMPERATURA INTRINSECAMENTE SEGURA LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG COM INTERFACE USB
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W/DISPLAY LCD
ORX-11618-24	isolador redondo único cerâmico
OS-MINI152-D-MA	Sensor de temperatura infravermelho
OSTW-TI-M	Plugue macho
PGS-25L-2000-F	Medidor de pressão
PHH-103B	MEDIDOR DE TEMPERATURA PH/MV
PS-4G	amortecedor de pressão
PS-4G-MG	AMORTECEDOR DE PRESSÃO
PSS-D12A-220V	Fonte de alimentação
PSS-D15C	Fonte de alimentação
PX656-01BDI	Transmissor de pressão diferencial
RD8802CF-ST	GRAVADOR SEM PAPEL
RDXL4SD	termômetro digital
RHCN-7006	Controlador de umidade relativa ligado/desligado
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Cápsula de RTD
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	SENSOR
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Elementos térmicos autoadesivos
SA1-K-120 (pack x5)	Termopar
SA1-K-120-SRTC	Termopar
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	AUTOADESIVO T/C COM TAMPA DE BOBINA
SA1-K-SC	Termopar
SA1-RTD	Sensores Stick-on Pt100
SA1-RTD-120	Sensor de superfície
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44006-120-T	Sensor termistor
SGD-1.5/120-LY11	medidor de tensão
SICSS-040G-6-SHX	Termopar de desconexão rápida de alta temperatura
SJP1-06-J	
SM-CTHD	ferramenta de crimpagem
SMP-CC-TOOL	Kit de montagem de termopar em miniatura
SMPW-CC-J-M	Conecotores de termopar em miniatura

produtos	Descrição
SMPW-K-F	Conector em miniatura
SMPW-T-M	plugue TC
SMTC-15F	
SSLK-116-18	Acessórios de compressão
TT-K-24-SLE-1000	Cabo de termopar
TT-T-40-SLE-1000	fio termopar
TX13	Transmissor mv termopar programável
UHXH-K-M	CONECTOR DE PINO OCO
UHX-K-F	CONECTOR DE ALTA TEMPERATURA
XCIB-J-4-4-10	MONTAGEM XCIB T/C
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Termopares
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Termopar encapsulado
M12CM-EXTP-J-SF-10	Cabo
DP63100	dispositivo de medição embutido
DTC-K-F	Conectores padrão de circuito duplo de 4 pinos
OTP-K-F	CONECTOR BÁSICO 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow;external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	TREM DE IMPRENSA 0-15 PSIV MV 0,08
LC402-200k	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	Transdutor de pressão de estado sólido
PX615-20KGI	Sensor de pressão
PT06F8-4S	conectora
21-140	Etiqueta de temperatura
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	tubo térmico
WTJ-8-36	ARRUELA T/C EXTREMIDADES LISTRADAS
WTJ-8-60	ARRUELA T/C EXTREMIDADES LISTRADAS
WTJ-14-36	ARRUELA T/C EXTREMIDADES LISTRADAS
WTJ-14-60	ARRUELA T/C EXTREMIDADES LISTRADAS
FMA-7101E	Controlador de fluxo de massa para hidrogênio
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	Sondas RTD com conectores moldados M12
OM-DVTH	Temperatura/Umidade Relativa
RDXL8	Registrador de dados de 8 canais para TC
OS211-LT	Sensor/transmissor infravermelho de temperatura
HH802U	Dispositivo de medição portátil Thermocouple
HH806AU	Registrador de dados de termopares
PX656-25BDI	Druckaufnehmer
CT485-PS-6 (pack of 6)	PINOS DE ESCRITA DE PRECISÃO

produtos	Descrição
MPJ-KI-F	Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbindungen
5TC-TT-KI-36-2M	termopares
5TC-TT-KI-30-2M	Termoelemento de tração Tipo K
5TC-TT-TI-30-2M	Termoelemento de tração Tipo T
RDXL12SD	Registrador de dados de 12 canal
HHF2005HW	Registrador de dados de anemômetro Hotwire,
SRFG-303/10-P-230	AQUECEDOR DE BORRACHA DE SILICONE
KHF-03-120-C1-11L1M2R	STRAIN GAGE PRÉ-CABEADO
KHF-06-120-C1-11L3M3R	MEDIDOR DE TENSÃO PRÉ-CABEADO
KHF-1.5-120-C1-11L1M2R	MEDIDOR DE TENSÃO PRÉ-CABEADO
KHF-3-120-C1-11L1M2R	medidor de tensão pré-conectado
KHF-6-120-C1-11L1M2R	MEDIDOR DE TENSÃO PRÉ-CABEADO
KHF-10-120-C1-11L1M2R	STRAIN GAGE PRÉ-CABEADO
KHF-20-120-C1-11L1M2R	MEDIDOR DE TENSÃO PRÉ-CABEADO
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	PRESSÃO TRANS. +/- 5" H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	Schnelle selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Calibrador Blackbody para calibração infravermelha de temperatura muito alta
HMPW-K-MF	CONECTORES MACHO/FÊMEA
DP462-T	Temperaturmeßgerät
HMPW-K-M	Conectores em miniatura de alta temperatura - conector macho
LCM411-500-USBH	Lastzelle
RD6	
MDR-10-24	Adaptador de energia
TL-C5-140-30	tiras de medição de temperatura em miniatura
OM-CP-IFC200	CABO DE INTERFACE USB
SRTD-1	sensores de temperatura rtd de montagem em superfície
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	Stecker de termoelementos padrão
SRFG-101/10-P	Aquecedor retangular de borracha de silicone
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	DISPOSITIVO FINAL SEM FIO ZSERIES
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	

produtos	Descrição
<u>SRFG-101/10</u>	
<u>SRFG-102/5</u>	
<u>SRFG-202/10</u>	
<u>ZED-TH(ED01)</u>	DISPOSITIVO FINAL SEM FIO ZSERIES
<u>zCDR</u>	COORDENADOR DA SÉRIE
<u>KK33U-009-00-4-MC</u>	
<u>KK33UH-009-00-4-MC</u>	
<u>HHT12 (SGD383.00)</u>	Tacômetro óptico de bolso econômico sem contato
<u>HHT13-CC10</u>	Bolsa acolchoada para tacômetros
<u>5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)</u>	Termoelemento Draht
<u>CN32PT-225-C24</u>	
<u>CL1000A-230V</u>	
<u>FTB2001</u>	
<u>KMTXL-032U-6</u>	
<u>HSRTD-3-100-B-80-E</u>	
<u>LV-1201</u>	
<u>CHAL-005-BW (pack x5)</u>	Termopares com junção soldada a topo
<u>PX419-500AI-XL</u>	Transdutor de pressão
<u>CX5302</u>	Conector DIN
<u>DP41-B-C24</u>	Medidor de painel
<u>NB6-CAIN-18G-12</u>	Termopar industrial com isolamento mineral
<u>NB6-CAIN-18G-3</u>	Termopar industrial com isolamento mineral
<u>DP41-B-C24-TC</u>	Medidor de entrada universal
<u>TJ120-CAIN-18G-6</u>	Sonda de junta de transição robusta
<u>98202K-IEC</u>	SONDA DE SUPERFÍCIE TIPO K CORES IEC
<u>P13R-001</u>	Termoelemento de tiragem Tipo R (Pt/ 13% Rh-Pt)
<u>MCJ-C</u>	Referência eletrônica para termoelemento tipo C
<u>TAP</u>	Almofadas de proteção de termoelementos
<u>SMPW-CC-KI-M</u>	Conectores de termopar em miniatura
<u>FMA906R-MA</u>	Luftgeschwindigkeit
<u>UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2</u>	
<u>UWTC-REC2-MA</u>	
<u>KHLV-101/5</u>	Kapton-Isolierte-Heizelemente flexível
<u>DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10</u>	
<u>SA1XL-KI-8M-SB</u>	
<u>DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10</u>	
<u>LVU-A716</u>	Sensor Ultraschall-Pegel
<u>UWRTD-NB9-1PT304-14-12</u>	Termopar sem fio
<u>UWTC-REC2-D-MA</u>	Receptor sem fio
<u>CDE-100-01</u>	célula de condutividade
<u>CDTX-112</u>	monitor de condutividade
<u>22075 S</u>	Elemento filtrante
<u>22075 P</u>	Elemento filtrante

produtos	Descrição
07050_P	Elemento filtro
CN3251-DR-A-PV	RAMPA E IMERSÃO CTRL
SSRL240AC10	RELÉS DE ESTADO SÓLIDO
FHS-2	DISSIPADOR DE CALOR ALET
OSTW-CC-K-M	Braçadeira de cabo integral Cap Conn
UPJ-K-F	
CN245-R1-R2-F3-C4	Controlador de temperatura e processo
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	BOBINA DE CONECTOR T/C
HH300-ADAPTER	Adaptador AC
HH300-CABLE	Cabo de interface RS232 sobressalente
HH300-CABLE-USB	Cabo de interface USB sobressalente
TRCIII-A-230	
TRP-K	
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Umidade e temperatura
OM-CP-OCTTEMP-A	Registrador de dados
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Registrador de dados
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Anemômetro de palhetas com registrador de dados em tempo real
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	

produtos	Descrição
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	registrator de temperatura com base térmica
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	

produtos	Descrição
<u>OM-DAQXL</u>	
<u>OM-DVCV</u>	Registrador de dados
<u>OM-DVT4</u>	
<u>OM-EL-DATAPAD</u>	
<u>OM-EL-ENVIROPAD-</u>	
<u>OM-EL-GFX</u>	
<u>OM-EL-USB-1-RCG</u>	
<u>OM-EL-USB-1-PRO-A</u>	
<u>OM-EL-USB-2-5</u>	
<u>OM-EL-USB-5</u>	
<u>OM-EL-USB-CO</u>	
<u>OM-EL-USB-LITE-5</u>	
<u>OM-EL-USB-TC</u>	
<u>OM-EL-USB-TC-LCD</u>	
<u>OM-EL-USB-TP-LCD</u>	
<u>OM-EL-WIFI</u>	
<u>OM-LGR-5320</u>	
<u>OM-NOMAD-340</u>	
<u>OM-PL</u>	
<u>OM-PQR1010</u>	
<u>OM-PR-Series</u>	
<u>OM-SQ2010</u>	REGISTRADOR DE DADOS 8 CH
<u>OM-SQ2020</u>	
<u>OM-SQ2040</u>	
<u>OM-THA2-U</u>	
<u>OM-USB-5201</u>	
<u>OM-USB-5203</u>	
<u>OM-VIB-101</u>	
<u>OMYL-M32</u>	
<u>OMYL-M33-OMYL-M34</u>	
<u>OMYL-M41-OMYL-M42</u>	
<u>OMYL-M61-OMYL-M62</u>	
<u>OMYL-M90</u>	
<u>OMYL-RH20-OMYL-RH20E</u>	
<u>OMYL-RH23-OMYL-RH23E</u>	
<u>OMYL-RH25</u>	
<u>OMYL-T10-OMYL-T10E</u>	
<u>OMYL-T11-OMYL-T12</u>	
<u>OMYL-T15-OMYL-T16</u>	
<u>OM-CP-OCTTEMP2000-CERT</u>	
<u>LD400-2.5</u>	
<u>OMB-DAQ-2408-2AO</u>	
<u>OM-CP-OCTTEMP2000</u>	

produtos	Descrição
<u>5TC-TT-K-36-36</u>	
<u>OM-CP-PRHTEMP2000</u>	Registrador de dados de temperatura
<u>GL138260</u>	
<u>CA150</u>	
<u>OSTW-CC-R/S-F</u>	
<u>OSTW-CC-U-F</u>	
<u>EXTT-K-24-25</u>	
<u>EXTT-C-24-25</u>	
<u>EXTT-RS-24-25</u>	
<u>OSTW-CC-U-M</u>	
<u>OSTW-CC-R/S-M</u>	
<u>OSTW-CC-C-F</u>	
<u>OSTW-CC-C-M</u>	
<u>HHT31R-230-KIT</u>	
<u>EXTT-B-26S-25</u>	
<u>OSTW-CC-K-F</u>	
<u>SMTC-CH-S</u>	Sub min fem. Carmelo rosa 100/pacote
<u>SMTC-AL-S</u>	Sub min fem. Alumela rosa 100/pacote
<u>SMTC-15M</u>	MACHO SUB D CONECTAR
<u>OM-92</u>	
<u>FGR-030</u>	Seil-Heizband
<u>SL 50-90</u>	
<u>SL 50-90 400 V</u>	
<u>OM-DAQXL-2-EU</u>	DATALOGGER GRÁFICO, 16CH, BÁSICO, EUROPA
<u>HHG191</u>	medidor de campo magnético
<u>FTB321D</u>	
<u>FTB323D</u>	
<u>FTB326D</u>	
<u>OM-DAQXL-1-EU</u>	
<u>OB-600</u>	Cimento químico endurecido de alta temperatura
<u>OB-700</u>	
<u>CNIS822-C24-DC</u>	
<u>TL-C5-140-10</u>	medição de temperatura redonda
<u>SMPW-J-M</u>	
<u>SMPW-K-M</u>	Conektor em miniatura
<u>GG-N-30-200</u>	
<u>OM-144</u>	Registradores de dados portáteis de temperatura/umidade com interface USB
<u>HTWC101-002</u>	
<u>LCPB-20</u>	
<u>PX319-030A5V</u>	Sensor de pressão absoluto
<u>HH11C</u>	
<u>KHSS-IM15G-RSC-300</u>	
<u>TL-C5-140-30 (pack 1x30)</u>	

produtos	Descrição
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	adesivo
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Sondas com fios de chumbo
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	Conecotor
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Conecotor
FTB331D	Medidor de microvazão
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	Transdutor barométrico
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	INTERRUPTOR DE FLUXO DE AR
FSW802B	monitor de fluxo de ar
PX163-2.5BD5V	Transdutor de baixa pressão
PX41S1-20KGI	Transmissão de pressão
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	
OT-201-2	
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	Painel jack padrão
OSTW-CC-T-M	CONEXÃO DE TAMPA DE BRAÇADEIRA DE CABO INTEGRAL
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	Cabo SMP macho crocodilo 3M vermelho preto
CL540ZA	Simulador de casal luminoso tipo 14
PXM459-17.5BA10V	Transdutor de pressão com cabo
CHF01901	
BE-180F-30	Modelo de monitor de temperatura "Bulls-Eye"
PX02C1-100G5T	CONVERSOR DE PRESSÃO
SPJ-K-F	Conecotor Snap In Jack
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	Transdutor de pressão
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PX359-015V5V	Transdutor de pressão

produtos	Descrição
PX359-100G5V	Transdutor de pressão
PX319-015V5V	SENSOR DE PRESSÃO
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	CABO
SHX-K-F	Conector fêmea padrão
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	Medidor de tensão
GF632220	
ISC-HZ-6	INTERFACE DE SINAL DE FREQUÊNCIA
LVN-10	INTERRUPTOR DE BAIXO NÍVEL
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	testador de bolso de pH
RMJ-KI-R	conector de painel
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	Termômetro infravermelho com binóculos
405RB	
HX92BV1	Transmissores de umidade relativa
OMSF520220	
50100	Ferramenta de endireitamento automático hidráulica 10TON
OS210-ABS	Suporte de montagem ajustável
OS210-APSN	
OS210-LSTS	Ferramenta de mira a laser para sensores compactos
CN16DPT-305-EIP-DC	CONTROLADOR ELÉTRICO; PROCESSO PID
EZIO-4RLO	Módulo Relay Out
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	SENSOR DE INFRAVERMELHO
TT-J-24-SLE-1000	Fio de termopar
PX319-150G5V	Sensor
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	transmissora
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
PX359-10KGI	Sensor de pressão
PX359-7.5KGI	Sensor de pressão
4WE6H-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
4WE6M-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
4WE6D-50/AG24NZ5L	VÁLVULA
GG-TI-20-SLE-60M	Termopar
FLR1010ST-I	Medidores de turbina de baixo fluxo
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	

produtos	Descrição
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	Multímetro
SMPW-C-M	Conectores em miniatura
SMPW-C-F	Conector tipo C
EXTT-C-24-100	Fio tipo C
GG-K-30-SLE-1000	Isolamento duplex do fio do termopar do tipo K
MBS-10	Tira de montagem de moldura
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	Transmissor ultrassônico
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	Turbina SS para líquidos
GTMQSS-062E-6	Termopar tipo t
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Registrador de dados de pressão transitória
XVP/25	FILTRO FOTÓPICO
HHT31R-230	ESTROBOSCÓPIO
HHT41B	ESTROBOSCÓPIO
CN9211A	CONTROLADOR DE TEMPERATURA
8JX24SPP	
LCFD-1KG	Célula de carga
KMQXL-040U-6	SUB MIN T/C COM CONECTOR MOLDADO
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	Sensor de temperatura
8KX24SPP	8 cabo duplo térmico multi-core
HH-KI-20-100m	Blindagem dupla tipo K resistente a 704C
XC-K-20-150M	Termopar tipo K resistente a 980C
12KIX20PP	Cabo termopar multi-core de 12 núcleos
SA3-KI	Montagem em superfície Tipo K Thermal double
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	Adesivos epóxi e pastas térmicas termicamente condutores
HMPW-K-F	Conectores em miniatura
DP8PT-DC	Exibição de temperatura e processo
DMA15-AAAA1	Medidor de vazão Picomag
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	SENSOR
TT-K-30-SLE-100	Fio de termopar
PX409-2.5DWUI	Transdutor

produtos	Descrição
AHPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	Painel jack em miniatura
SMPW-CC-TI-M	Conectores macho
LCMWD-200KN	célula de carga
TL-WELD-CAR	PEÇA DE SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODO DE CARBONO
TL-WELD-PL	ALICATE COM ISOLAMENTO PARCIAL
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	Sensor/transmissor de temperatura infravermelho sem contato em miniatura
OS137-MB	SUPORTE DE MONTAGEM
CL27	
FOB104	Termômetro de fibra óptica de 4 canais
FOBS-2	SENSOR
FOB100-SOFT	SOFTWARE PARA A SÉRIE FOB
JMTSS-125G-6	
LD630-30	SENSOR
TL-C5-190-30	Tiras de medição de temperatura com 5 pontos de medição
TL-C5-240-30	Tiras de medição de temperatura com 5 pontos de medição
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	Fio T/c isolado
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Backplane de Strain Gauge
OM5-WBS-2-C	Entrada do Strain Gauge
TJC36-CAXL-020U-40	Sonda de junta de transição compacta
TJC36-CAXL-020U-28	Sonda de junta de transição compacta
TJC36-CAXL-032U-40	Sonda de junta de transição compacta
TJC36-CAXL-032U-28	Sonda de junta de transição compacta
TJC36-CAXL-020E-40	Sonda de junta de transição compacta
TJC36-CAXL-020E-28	Sonda de junta de transição compacta
TJC36-CAXL-032E-40	Sonda de junta de transição compacta
TJC36-CAXL-032E-28	Sonda de junta de transição compacta
EXGG-C-24-25	Cabo de extensão de termopar tipo C
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	Cabo de termopar
PX409S20-030GI	Transmissão de pressão
PX409S20-2.5GI	Transmissão de pressão
PXM309-0,14GI	Transmissão de pressão

produtos	Descrição
PXM309-0,07GI	Transmissão de pressão
PX359-100GI	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PX359-015VI	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
PX359-030GI	TRANSDUTOR DE PRESSÃO
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Medidor de temperatura (sensor)
3MGS160L4	Motor
KTSS-116E-6	Sonda de termopar
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	aquecedor de silício
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	AQUECEDOR FLEXÍVEL DE FILME DE POLIIMIDA
KHA-304/5-P	AQUECEDORES FLEXÍVEIS ISOLADOS COM FILME DE POLIIMIDA
OM-CP-PRHTEMP101A	Registrador de Pressão, Umidade, Temperatura
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	bloqueio de prope-lock de pressão
PX319-030G5V	Transdutor de pressão de alto desempenho
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	
4C-400-30	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Ponta da agulha do conector
TT-T-20S-SLE-1000	Fio isolado
OMG-4-2K-3000-IE3-A	MOTOR ELÉTRICO
PR-14-2-100-1/4-12-E	
TJ36-CASS-116U-6-SB	Tipo termopar-K
PX419-5.0KG5V	Transdutor de pressão
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	Transmissor sensor infravermelho
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	PONTE CONDICIONADOR DE SINAL DE TRILHO DIN I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	Medidor de força
RLC01-100	Célula de Carga de Tensão/Compressão Tipo "S" Série RLC01
RLC04-100	Célula de Carga de Tensão/Compressão Miniatura Série RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Controlador de temperatura e processo Platinum™ PID com porta USB
SMPW-CC-J-F	Conectores de termopar em miniatura

produtos	Descrição
LCM101-1K	células de carga
UWTC-2	Plugue termopar sem fio
UWTC-REC2-V2	Receptor transmissor sem fio de 48 canais
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	Termopar, T, -17 °C, 260 °C, 120 ", 3 m
SMTC-AL-P	alúmen de pino macho inferior
SMTC-CH-P	um pouco de caramelo rosa masculino
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	Fio de termopar
GG-KI-24-300M	Fio de termopar
T5R-015-12	Termopares
T5R-020-12	Termopares de microtemperatura de tungstênio-rênio de medição fina não revestidos
EXXC-C-24-1000	Cabo de extensão de termopar
EXGG-C-24-1000	Cabo de extensão de termopar
PTRA-11618-12	Tubos cerâmicos de proteção de termo
AHP-7562	Aquecedor de ar e gás em linha
AHP-NPT34	Encaixe T de termo
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	SONDA
CN8DPT-145-C24-EIP	Controlador de temperatura, processo e deformação
HHP360-A	Medidor de pressão absoluta de precisão
HHP360-B	Medidor de pressão absoluta de precisão
PRX-AP-100-E-12	Sonda de alça de desconexão rápida
TT-K-30-1000	Fio de termopar
SGT-1/350-XY41	DMS na qualidade do transdutor
T5R-010-12	Termopares C
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	Fio de extensão de termopar
PXM319-001V10V	Transdutor de pressão de vácuo
PXM319-010G10V	Transdutor de pressão
LVU2718	
DP41-S-AR4-230	Medidor de tensão de alto desempenho
TRX-010364-6	Isolador de cerâmica
TL-WELD	Soldador
OT-201-16	pasta condutora de alta temperatura
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Sondas de termopar portáteis com cabo retrátil
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	

produtos	Descrição
HH911T	TERMÔMETRO T/C DE CANAL ÚNICO
TT-T-24-SLE-1000	Fio duplex de termopar tipo T
CNI16D53-EIT-DC	CONTROLADOR DE TELA DUPLA
SS-001-1-EU	Sensor inteligente sem fio
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Sonda de termopar
iBTHX-D	
5TC-TT-K-36-72	TERMOPAR
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	AQUECEDOR FLEXÍVEL DE FILME DE POLIIMIDA
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	TAMPA DE FIXAÇÃO DE CABO, CONECTOR SMPW
TJ36-NNIN-116U-12	Termopares de construção terminados
TT-K-22S-30M	Fio T/C isolado PFA
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	Transmissor de temperatura IR intrinsecamente seguro
EXPP-K-24-1000	Cabo de extensão de termopar
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	Fio duplex de termopar tipo T
SMPW-T-F	TERMOPAR KONN M T-F
FMA1828A-BCKUPEG, DISPLAY FOR FMA1828A	EXIBIÇÃO
TJ36-CAXL-116U-6-SB	Sonda de junta de transição robusta
5TC-GG-KI-36-1M	
MBS-05	faixa de montagem
MBS-08	faixa de montagem
MBS-12	faixa de montagem
SMPW-CC-K-F-ROHS	TAMPA DE FIXAÇÃO DE CABO, CONECTOR SMPW
SMPW-K-F-ROHS	Conectores de termopar
EXPP-K-24S-500	Cabo de extensão de termopar K Ty
TT-T-24-SLE-300M	Termopar
TT-T-30-SLE-300M	
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Transmissor industrial de baixa pressão e alta precisão
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	Registrador de termopar de 8 canais com LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	etiqueta indicadora de temperatura
PXM359-001AI	Transdutor
ML4C-143-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA

produtos	Descrição
ML4C-121-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-166-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-210-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-188-30	ETIQUETA DE TEMPERATURA
ML4C-241-30	RÓTULO SCAKLICK
HSTC-TT-K-24S-36	Esterilizável
HDC00005	Aquecedores de cartucho de alta densidade
EXPP-T-20-UL-25	Fio de extensão duplex para termopar UL
5SRTC-GG-T-30-36	Termopares
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	medidor de vazão de água
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	Condicionador de sinal de entrada de termopar DIN Rail
PX655-0.5DI	transdutor de pressão
DRC-4710	Condicionador de sinal de entrada de ponte de montagem
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	
OSTW-J-F	Conectores de termopar
OSTW-J-M	CONEXÃO STD T/C COM JANELA, PRETA
SRB	Proteção de borracha para conectores OST e OGP
BV2000TRN250B	Medidor de fluxo de turbina
HSTW-J-M	Conectores de termopar padrão
DP20	Medidor de painel
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	Cabo M12
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	Cabo M12
HMPW-T-F	Conectores em miniatura
HMPW-T-M	Conectores em miniatura de alta temperatura - conector macho
CO3-K	Termopar
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	Receptor transmissor
DRSL-RTD-ISO	Condicionador de sinal de entrada DIN Rail RTD
CHCO-002	Termopares de medição fina não revestidos

produtos	Descrição
CHCO-003	Termopares de medição fina não revestidos
CHCO-005	Termopares de medição fina não revestidos
CHCO-010	Termopares de medição fina não revestidos
CHCO-015	Termopares de medição fina não revestidos
CHCO-020	Termopares de medição fina não revestidos
CHCO-032	Termopares de medição fina não revestidos
88003K-IEC	Termopar
Px2300-1DI	Transdutor de pressão de baixa diferença úmido/úmido
ZW-ED-LCD	Transmissores de temperatura, umidade e pressão barométrica
ZW-REC	Receptor
ZTHP2-P	Sonda
PX359-150G5V	Transdutor de pressão de aço inoxidável
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Linha térmica blindada com isolamento FEP
1PT100GX1511	elemento de resistência de platina
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	FIO TERMOPAR
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	sondar
TECK10-9	cabo
TJ36-ICSS-116U-6	MONTAGEM T/C COM JUNTA TRANS
TJ36-ICSS-116U-12	MONTAGEM T/C COM JUNTA TRANS
TJ36-CPSS-116U-6	MONTAGEM T/C COM JUNTA TRANS
TJ36-CPSS-116U-12	MONTAGEM T/C COM JUNTA TRANS
HSTH-44033-3M	termister hermeticamente fechado
TECT10-9	Cabo de extensão termopar, 2 fios e cabo retrátil tipo T
OS136A-1-MA	Transmissor de sensor infravermelho infravermelho em miniatura -18 a 538° C
TT-K-24-TWSH-50	Cabo termopar modelo tt-k-24
TJC325-CASS-020U-2	sensor de temperatura
TT-K-30-100	fio T/C isolado
TT-K-36-100	fio T/C isolado
TT-K-40-25	fio T/C isolado
PX51S-15KG-USBH	transdutor
HH-K-20-SLE-100	Fio termopar
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	Aquecedores de cartucho
CIR-10153/240V	Aquecedores de cartucho
MJP2-24-(K)	
MJP2-24-(J)	
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Medidor de vazão em linha
SMPW-N-F	

produtos	Descrição
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Sensor ambiental inteligente IIoT sem fio Omega Link
ST522225	
OS-MINI1802-D-MA	Sensor de temperatura infravermelho fixo em miniatura
LC8300-1.00-100K	célula de carga
EXFF-T-24-1000	Fio de termopar
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	Medidores de vazão de turbina certificados NSF/ANSI
BV2000TRN050B	Medidores de vazão de turbina certificados NSF/ANSI
DPG7000-1K	Medidor de pressão digital
PP-T-24-SLE-1000	Fio de termopar
DPG210-500G-KIT	Kit de calagem de pressão manométrica
BB703-230VAC-C2	Calibrador de temperatura de corpo negro
DPG7000-5K	Medidor de pressão
DP41-E-A-230	MEDIDOR DE PAINEL DE PROCESSO
OB-102-1/2	Kit de epóxi condutor de alta temperatura
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	Transmissor de nível NPT de 2" com alcance de 9,8' (3M), 4 relés SPST, com interface USB Fob
LVSW-701	Interruptor de nível, 316 LSS, relé SPDT de 1 A
OM-CP-HITEMP140	Registrador de dados de temperatura em autoclave
SGD-6/120-LY11	medidor de tensão
HX93BDC-RP1	SONDA REMOTA COM DISPLAY T/RH
LC8300-1.00-10K	Célula de carga
X-BRLK-116	Sensor de conexão por parafuso (único)
TT-T-40-SLE-30M	FIO T/C ISOLADO
CSH-101100/120V	Aquecedor de cartucho 1/4 "X1" 100 W
CSH-1011001/120V	Aquecedor de cartucho de 1/4" 100 W
CSH-2015150/120V	Aquecedor de cartucho de 1/4" 100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	Cabo de extensão de termopar multipar
SSRL240DC25	Relé de estado sólido
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MÓDULO
RHCN-7000-RP	Sonda de umidade
PX309-200A5V	Transdutores de pressão de aço inoxidável
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDA RTD COM CABEÇA DE PROTEÇÃO SUBMINI DE ALUMÍNIO
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	SONDAS TERMOACOPLADORAS PESADAS
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CABO DE EXTENSÃO PT100 PARA RTD'S E TERMISTORES

produtos	Descrição
EXPP-K-20-TCBP-500	CABOS DE EXTENSÃO BLINDADOS COM FIO TERMOPAR
MRBS	BOTA SMP DE ALTA TEMPERATURA, SILICONE CINZA
PRMAG-2-100-A-S-3M	SENSOR PT100 DE MONTAGEM MAGNÉTICA
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	SENSORES DE PLUGUE DE TUBO RTD DE ELEMENTO DUPLO
5SRTC-GG-K-30-72	termopar com conector
5SRTC-TT-K-36-72	termopar com conector
PX409-10WG10V	Transdutores de pressão configuráveis e de alta precisão
TX12	Transmissor inteligente Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Transdutor de pressão
OS137A-3-MA	Sensor/Transmissor
SCASS-020G-6-ROHS	Sonda
WTJ-10-60	Termopar aparafusado com caixa de lavadora SS
OM-141	Registradores de dados portáteis de temperatura/umidade com interface USB
NB1-ICSS-14U-9	MONTAGEM T/C COM CABEÇA DE FERRO FUNDIDO
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Sensor IR de saída ajustável, altas temperaturas e display
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	SENSOR NÃO INTRUSIVO COM RELÉ
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini túnel de vento - Europa
FL-530	Medidor de vazão em linha para uso com água e ar
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Transmissor de temperatura infravermelho fixo
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	MONTAGEM T/C COM CABEÇA DE ALUMÍNIO
NB2-ICSS-14G-3	MONTAGEM T/C COM CABEÇA DE ALUMÍNIO
DPF66	Medidor de Frequencia
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 P1K	
HX94C	Condicionador de temperatura/umidade relativa/sonda transmissora
NCRR-10-100	fio de fita de aquecimento por resistência
PX1009L0-100AV	transdutor de pressão de alta temperatura
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	MOTOR ELÉTRICO
RSC-K-4-2-3	Cabos de sensores retráteis para termopares, RTDs e termistores
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	fio
88007K	Sonda, termopar tipo K, miniatura, 250°C, série 88000

produtos	Descrição
<u>KQSS-18G-30</u>	QD T/C COM CONECTOR MOLDADO
<u>PF-DC-24</u>	Amplificador de válvula proporcional Amplificador de placa Controlador de válvula proporcional eletromagnética (cor: proporcional único)
<u>HHT13</u>	Tacômetro
<u>MFR01201220000</u>	HIGROSTATO MECÂNICO
<u>TL-10-105-30</u>	Etiquetas marcadoras de temperatura
<u>SA3-K-120</u>	Termopar
<u>TL-10-105-10</u>	Etiquetas de temperatura não reversíveis
<u>PF-DC-24 Dual</u>	
<u>FL-2068</u>	Medidor de vazão acrílico
<u>FL-2068-NV</u>	Medidor de vazão acrílico
<u>FL-2068-SS</u>	Medidor de vazão acrílico
<u>DP40-A3</u>	Dispositivo medidor
<u>RA-18-14-SS</u>	ACESSÓRIOS
<u>LD630-50</u>	Sensores de posição linear LVDT com saída de corrente
<u>TT-K-24-TWSH-SLE-1000</u>	Fio duplex de termopar tipo K
<u>3MAS 90SA2</u>	motor
<u>FF-KI-24S-TWSH-300m</u>	FIO T/C ISOLADO COM GELO
<u>TT-KI-24S-TWSH-150m</u>	FIO T/C ISOLADO COM GELO
<u>TT-K-30-SLE-200</u>	LIMITES ESPECIAIS DO FIO DE ERRO
<u>GG-K-36-SLE-200</u>	LIMITES ESPECIAIS DO FIO DE ERRO
<u>IEC-TFCY-010-30M</u>	
<u>IEC-TFAL-010-30M</u>	
<u>SMP-NP-K-125G-6</u>	SONDA SUBMINI DE PONTA DE AGULHA
<u>SSLK-18-14</u>	GLÂNDULA DE COMPRESSÃO SS FS316-18-NPT-T-14
<u>BRLK-18-14</u>	ENCAIXE DE COMPRESSÃO 1/8 X 1/4
<u>TMQ316SS-062U-6</u>	Submin t/c com conector moldado
<u>KMQ316SS-062U-6</u>	Montagem submini t/c
<u>KMQ316SS-062U-12</u>	Montagem submini t/c
<u>3MAS 112MA2</u>	MOTOR ELÉTRICO
<u>RTD-809</u>	Sensor RTD encapsulado
<u>OM-CP-QUADRTDTEMP-A2</u>	Registrador de dados
<u>3MAS 132MA4</u>	
<u>TT-T-30-SLE-1000</u>	Par de cabos de termopar tipo T, com isolamento duplo
<u>MSRT-116-100</u>	Suporte de cabo de termopar 1.16
<u>FMA-2613A-I-IN</u>	Controlador de fluxo de massa
<u>ST522220</u>	
<u>TJ36-CPSS-18U-150-DUAL</u>	Termopar
<u>TJ36-CPSS-18U-250-DUAL</u>	Termopar
<u>DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F</u>	Medidor de vazão ultrassônico
<u>4KX20PPSH</u>	Cabo de extensão de termopar multipar
<u>OTP-K-M</u>	Conector de termopar padrão de 3 pinos
<u>5SC-TT-K-30-72</u>	Termopares
<u>5SC-GG-K-30-36</u>	Termopares

produtos	Descrição
AHPF-122	aquecedor de circulação
TL-S-210-50	
OSAT-301-XT-C-05	Sensor de temperatura infravermelho intrinsecamente seguro
FMG470-08-BXN	Medidores de vazão eletromagnéticos
iLD24-UTP	Medidor de painel
LC321-750	CÉLULA DE CARGA DE COMPRESSÃO EM MINIATURA
DP25B-S	Termopar 1/8 DIN e medidor de painel RTD com display colorido grande e selecionável
ACC-CB6	CABO BNCF/PIGTAIL
USB-1608G	Módulo de aquisição de dados USB de alta velocidade com entrada de tensão de 8 canais
FTB-1441	Medidores de vazão de turbina líquida
TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB	Sonda de junta de transição robusta
OM-CP-IFC400	Estação de ancoragem com cabo USB
CT485-PS	
CY670A-SD	Sensor criogênico, sensor plano, banda A
LVN-92	
G2S15N42GMX	Medidor de vazão industrial
FL-6302ABR	MEDIDOR DE VAZÃO
XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6	Sonda de termopar exótica de temperatura muito alta
TFIR-003-1000	
TFCI-003-1000	
DPG1000ADA-15G-1N	Medidor de pressão digital
HMPW-N-F	
TT-NI-24-100M	
DP20	
SCASS-062G-6	
CN7523	
PX359-2KG5V	Transdutor
OM01503 / OS151-L-T	sensor de temperatura
OS551A-MA-1	Sensores de temperatura infravermelhos fixos.
O077C	GRES CARTUCHO
PST30MMA	descascador de fios termopar
PST60MMA	descascador de fios termopar
PST187A	descascador de fios termopar
TL-10-190-30	Etiquetas de marcação de temperatura
FLR1012 ST-I	
FMA-4311	
FMA-4000PS-EU-A	
FMA-4000PS-EU	
TJ36-CASS-18G-6-CC	
DPG108-V100G	
PX309-150GV	
LCL-010	CÉLULA DE CARGA DE FEIXE FINO

produtos	Descrição
<u>MODEL 19SHT</u>	Transformador de corrente ANSI
<u>3M0SA3E-20LA20AT0</u>	
<u>DP41-TC-DC-A</u>	
<u>HHC280</u>	Manômetro
<u>HHC281</u>	Manômetro
<u>SPJ-J-F</u>	CONECTOR DE ENCAIXE, PRETO
<u>FMA5418A-ST</u>	Controladores econômicos de massa de gás com ou sem display integral
<u>XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14</u>	TERMOPAR EXÓTICO
<u>DP41-S-DC-AR4</u>	medidor de painel de tensão
<u>SGD-2/350-LY11</u>	medidor de tensão
<u>BTP-1</u>	tiras de terminais
<u>SGD-3/350-LY11</u>	medidor de tensão
<u>88002K</u>	
<u>P10R-020</u>	Elementos de termopar de fio desencapado de calibre fino
<u>RTD-850</u>	
<u>5880-PLMLV-103/10-P-ND</u>	Elemento de aquecimento flexível
<u>FS-TE-KK-5MM-2M</u>	
<u>LCGB-2K</u>	Célula de Carga Circular
<u>GG-J28-1000</u>	
<u>FV103</u>	